

Metallschlauchleitung

HAB-Solar DUO-Leitungen

HAB

Industrietechnik



Solar Duo-Leitungen Made in Germany

<i>Schlauchtyp (VA)</i>	<i>Isolation</i>	<i>Länge</i>	<i>Preise</i>
HTS012S00 DN16	14x18 EPDM – Isolierung mit Folienbeschichtung und 2-adrigem Steuerungskabel	10 m	
	<ul style="list-style-type: none">• CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C• Folienschutz aus Polyethylen (schwarz) Stärke 350 µ ± 150 µ• Steuerungskabel 2x0,5mm Cu-Leiter mit Silikonummantelung (rot)	15 m 20 m 25m	
	13x18 EPDM HT Isolierung mit PET-Geflecht und 3-adrigem Steuerungskabel	10 m	
	<ul style="list-style-type: none">• CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C• PET-Geflechtsschlauch aus Polyester -55°C bis 150°C• Steuerungskabel Mantel (EWKF): schwarz /Adern: schwarz, blau, grau / Cu-Leiter: 24x0,20 mm verzинnt	15 m 20 m 25m	

HTS012S00 DN20	14x22 EPDM – Isolierung mit Folienbeschichtung und 2-adrigem Steuerungskabel	10 m
	<ul style="list-style-type: none"> CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C Folienschutz aus Polyethylen (schwarz) Stärke 350 µ ± 150 µ Steuerungskabel 2x0,5mm Cu-Leiter mit Silikonummantelung (rot) 	15 m
		20 m
HTS012S00 DN25	14x28 EPDM – Isolierung mit Folienbeschichtung und 2-adrigem Steuerungskabel	10 m
	<ul style="list-style-type: none"> CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C Folienschutz aus Polyethylen (schwarz) Stärke 350 µ ± 150 µ Steuerungskabel 2x0,5mm Cu-Leiter mit Silikonummantelung (rot) 	15 m
		20 m
HTS012S00 DN25	13x22 EPDM HT Isolierung mit PET-Geflecht und 3-adrigem Steuerungskabel	10 m
	<ul style="list-style-type: none"> CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C PET-Geflechtsschlauch aus Polyester -55°C bis 150°C Steuerungskabel Mantel (EWKF): schwarz /Adern: schwarz, blau, grau / Cu-Leiter: 24x0,20 mm verzинnt 	25m
		15 m
HTS012S00 DN25	13x28 EPDM HT Isolierung mit PET-Geflecht und 3-adrigem Steuerungskabel	10 m
	<ul style="list-style-type: none"> CE-konformer Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (EPDM) -50°C bis 150°C PET-Geflechtsschlauch aus Polyester -55°C bis 150°C Steuerungskabel Mantel (EWKF): schwarz /Adern: schwarz, blau, grau / Cu-Leiter: 24x0,20 mm verzинnt 	20 m
		25m

Verbindungsset:

2x Überwurfmutter
2x 3-Segmentscheibe
2x Flachdichtung

DN16

DN20

DN25